

För effektiv, ekonomisk och miljövänlig eldning av ved, briketter och pellets

Därför är Bodums kakelugnar så effektiva

■ Ugnen är tillverkad av keramisk gjutmassa som bland annat innehåller olivinsten. Den tål höga temperaturer (1300°) och lagrar värme mycket bra.

■ Förbränningen sker i en tvåstegsprocess. Brasan får sin primärluft från askluckans reglage. I nästa förbränningssteg kommer sekundärluften från reglaget på innerluckan. Rökgaserna förbränns vid cirka 1000°. Värmeenergin leds vidare i kanaler och lagras i ugnens stora massa.

■ Ugnen har tre separerade temperaturzoner. Därför fortplantas inte värmeutvidgningsrörelserna och risken för sprickbildning är således minimerad.

■ Ugnen finns även som byggsats med monteringsanvisning.

■ Alla ugnar finns även som hörnmodeller.

■ Ugnarna kan anpassas till alla takhöjder.

Skorsten ansluts från toppen eller med stös till befintlig mur.

Ugnen är miljö- och säkerhetsgodkänd av Statens provningsanstalt (2594/93).

Bygganmälan krävs vid nyinstallation och vid väsentlig ändring av eldstad.

Återförsäljare



Jasmin rak	Hörnmodell 190
610	
860	

Kaprifol. rak Linnéa. rak Amarant. rak Provence. rak	Hörnmodell 165
570	
800	

Bottenmått, höjd 1600-3000 mm



Bodums Kakelugnsmakeri

880 51 Rossön

Tel/Fax 0624 -205 90, 070 - 687 37 89

www.bodumskakelugnar.com

Bodums kakelugnar



Jasmin kaklad, vikt 1800 kg

En norrländsk kvalitetsprodukt!



Jasmin putsad, vikt 1700 kg



Kaprifol kaklad, vikt 1650 kg



Amarant, vikt 1700 kg



Provence, vikt 1600 kg



Kaprifol putsad, vikt 1600 kg



Linnéa putsad, vikt 1100 kg



Bakugn för pizza och tunnbröd

Bodums Kakelugnar är högeffektiva

En normalvillas hela årsbehov är en vedstapel på 6-10 m3 ved. Med den vedmängden kan kakelugnen lämna ca 15 000 kWh. Den höga förbrännings-temperaturen bränner ur all energi ur rökgaserna och ger ugnen en hög verkningsgrad och rena rökgaserna.

Ugnens rökkanalsystem, 8 meter långt, sänker rökastemperaturen och lagrar värmen. Stor tyngd ger lång avsvlningstid.

För att värma upp en normalvilla på 120 m2 bör ugnen ha en tyngd på minst 1500 kg. Ugnens avsvlningstid är på över 24 timmar. Ugnen har dubbla höljen för maximal säkerhet och rökastäthet. Effekten varierar beroende på eldningsintensiteten mellan 2 till 5 kW. Rökastemperaturen ligger på ca 120°C. Ugnen kan rustas med värmväxlare för varmvattenproduktion.

